

## SHOCK★STAR SURFACE



**Shock★Star Surface** koblingsblokke er specielt udviklet til at initiere ikke-elektriske detonatorer og for at sikre at der sker en forsinkelse mellem hullerne. Koblingsblokken er designet til at kunne anvendes i to forskellige positioner: ulåst position til normale arbejdsforhold og låst position for ekstreme arbejdsforhold, hvor der er risiko for at forbindelsen afbrydes (for eksempel hvis det bruges tunge sprængmåtter)

Shock★Star Surface koblingsblokke kan have op til 8 udgående slanger. Koblingsblokkene har en lavere ladningsstyrke for at reducere støjniveauet og for at eliminere risikoen for afbrydelser forårsaget af fragmenter.

Shock★Star Surface detonator kan også bruges til at initiere en salve. Den fås i længder på 400, 600 og 800 m og leveres på ruller. Shock★Star Surface koblingsblokke må ikke bruges til at initiere tændsnor.

## PRODUKTOVERSIGT

### EGENSKABER

Fås i ni forskellige forsinkelser.



0 ms 9 ms 17 ms 25 ms 33 ms 42 ms 67 ms 100 ms 200 ms

### FORDELE

- Let at bruge, låsemekanisme hvis der er behov. Kapacitet til 8 slanger.
- Farvekode efter koblingsblokkens forsinkelsestid.
- Fremragende forsinkelse nøjagtighed med over 99 % sandsynlighed for at initiering sker i korrekt sekvens.
- Fremstilles med rød slange for let at kunne skelnes fra detonatorerne i hullerne. Gør inspektion af salven lettere.
- Lav risiko for fragmenter

## TEKNISKE DATA

DETONATOR	
Detonatorens materiale	Aluminium
Ladningsstyrke	120 mg
Hydrostatisk tryk	0,3 MPa / 7 dage
Kan anvendes ved temperaturer	fra -30 °C til +60 °C
Opbevaringstid	2 år (-30 °C til +40 °C, R.H. max. 65%) i forseglet originalemballage
Mærkning	Forsinkelse #, Detonator type, Forsinkelse ms, ST længd, Data matrix kode (sporbarhed)
Autoriseret organ	CE 0589
SHOCK TUBE	
Detonationshastighed	2 000 ± 100 m/s
Farve	Rød

## STANDAREMBALLERING

Ledningslængde (m)	Emballage 1.4S UN 0500		
	Antal / Pose	Antal poser	Antal / karton
3,6	10	10	100
4,8	10	9	90
6,0	10	8	80
9	10	6	60
12	5	9	45
15	5	7	35
21	5	5	25
30	5	5	25

Shock★Star Surface er pakket i papkasser med ydre dimensioner 390 x 235 x 295 mm. Andre ledningslængder kan fås efter forespørgsel.

Kontakt din lokale Austin Powder-repræsentant for yderligere information

### Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar

Al information heri er baseret på producentens standardprocedurer, som anvendes på publikationsdatoen. Alle specifikationer, testværdier og andre data er udelukkende foreløbige oplysninger og garanteres ikke. Faktiske resultater kan afvige ved praktisk anvendelse. Hverken producenten eller sælgeren kan holdes ansvarlig på nogen måde for tab eller skader, der måtte opstå som følge af brug af eller tillid til oplysningerne heri. Det påhviler udelukkende produktets bruger at afgøre, hvad der er sikre betingelser for brug af de produkter, der beskrives her. Brug af produkter sker helt på brugerens egen risiko.

I det omfang, det tillades ved lov, fraskriver producenten og sælgeren sig specifikt alle garantier, der antyder garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.



**AUSTIN POWDER**

Our Mission is to improve the world we live in through the safe and responsible use of explosives.